GANT UU


NEEDLE PUNCH



Mélange de fibres viscoses et polyester

<u>Viscose</u>

Fibre ultra absorbante



Polyester

- Améliore la résistance
- **①** Diffuse les liquides

Caractéristiques (1)

> Composition

Viscose + Polyester

> Grammage

75 g/m² 1.80 mm

> Epaisseur> Absorption

600% <2 sec.

> Technologie

Needle punch (aiguilleté)

Blanc

> Couleur > Motif

Lisse

> Résistance physique MD> Résistance physique CD

72 N 25 N

Benchmark

| | Résistance | |
|------------|------------|------------|
| Faible | | Elevée |
| | Absorption | |
| Faible | | Elevée |
| | Peluchage | |
| Faible | | Elevée |
| | Usage | |
| Spécifique | | Polyvalent |

QAS INTERNATIONAL ISO 9001:2015 ENTREPRISE CERTIFIEE



> Atouts principaux



- · Produit très doux et souple
- · Hypoallergénique
- · Contact avec la peau agréable même humide



- Excellente résistance mécanique (sec & humide)
- · Soudure par ultrasons très résistante (sans colle)
- · Epais, très bonne prise en mains



- · Ne peluche pas
- · Conserve les salissures à l'état humide



- · Très absorbant (600%)
- · Absorbe instantannément (< 2 secondes)
- · Absorbe tous les liquides



- · Produit fabriqué en France par B.I.O.
- · Matière première d'origine Européene

> Dimension & conditionnement



| | Gant non-tissé UU |
|------------------|------------------------|
| Référence | C700300 |
| Dimension format | 150 x 210 mm |
| Conditionnement | 20 sachets de 50 gants |
| Palettisation | 36 cartons |

