



STATIC SHIELDING BUBBLE BAGS & FILMS 20-006-xxxx / 90-161-xxxx

Recyclable, environmental friendly, transparent, electrostatic protective, heat sealable, flexible structure, offering excellent electrostatic shielding properties and abrasion resistance. Available in rolls or bags.

Film construction :

Dissipative coating
Polyester
Aluminium
Polyethylene
Dissipative coating
Pink polyethylene bubble film

Standard compliance :

IEC 61340-5-1
94/62/EC & 2002/95/EC (RoHS directives)

Material and features :

Material	Colamination of a static shielding film and a pink antistatic polythene bubble film
Thickness :	148 μ +/- 10%
Surface resistance :	< 10e11 Ohm (both surface), IEC 61340-2-3
Energy penetration :	< 30 nJ
Static decay time :	< 0.05 seconds
Bubble diameter :	10mm

Roll specifications :

Length :	100 m
Width :	from 305mm to 1524mm
Partnumbers :	90-161-xxxx

Bag specifications :

Dimensions :	from 76x102mm to 600x762mm
All bags dimensions are internal dimensions. The 1 st dimension is the opening, the 2 nd is the height.	
Seal sizes :	12 mm
Printing :	No print
Shelf life :	2 years
Partnumbers :	20-006-xxxx



POCHETTES & FILM SHIELDING A BULLES

20-006-xxxx / 90-161-xxxx

Pochettes constituées du film de blindage antistatique et d'un film à bulles d'air faiblement générateur, sans amines, apportant une protection mécanique supérieure.

Film construction :

Vernis dissipateur
Polyester
Aluminium
Polyéthylène
Vernis dissipateur
Film polyéthylène antistatique à bulles

Standard compliance :

IEC 61340-5-1
94/62/EC & 2002/95/EC (Directives RoHS)

Propriétés matière :

Matière : Colamination d'un film shielding et d'un film antistatique rose à bulle en polyéthylène
Epaisseur : 148 μ +/- 10%
Résistance de surface : < 10e11 Ohm (both surface), IEC 61340-2-3
Pénétration énergétique: < 30 nJ
Temps de décharge : < 0.05 seconde
Diamètre des bulles : 10 mm

Spécification Rouleaux :

Longueur : 100 m
Largeur : from 305mm to 1524mm
Références : 90-161-xxxx

Spécifications Pochettes :

Dimensions : de 76x102mm à 600x762mm
Toutes les dimensions sont des dimensions internes. La 1^{ère} dimension indique l'ouverture, la 2^{ème} la hauteur.
Taille des soudures : 12 mm
Marquage : No print
Durée de vie : 2 years
Références : 20-006-xxxx