

Fit for Job

M e d i z i n
P f l e g e
P h a r m a z i e



ABEBA®




Sehr geehrte Geschäftspartner, sehr geehrte Interessenten,

in diesem Prospekt stellen wir Ihnen eine Auswahl an Berufs- und Sicherheitsschuhen aus der ABEBA Gesamtkollektion vor, die speziell für den Einsatz in Medizin, Pflege und Pharmazie entwickelt wurde.

Gerade in diesen Bereichen stehen Hygiene, Sicherheit und auch ein hohes Maß an Laufkomfort an erster Stelle. Dank unserer langjährigen Erfahrung finden Sie bei ABEBA den richtigen Schuh für Ihre Ansprüche. Sie werden sehen, dass auch ein sicherer Schuh Tragekomfort bieten kann und zugleich optisch ansprechend ist.

Nutzen Sie unsere Erfahrung - Tag für Tag

 - Freude am Tragen



siehe Seite 10,
Art. Nr. 7360

BERUFSSCHUHE

theORIGINAL	THE ORIGINAL	6
theORIGINAL+	THE ORIGINAL PLUS	7
DYNAMIC	DYNAMIC	8 - 10
easy	EASY	11
arrow	ARROW	12
rubber	RUBBER	13
NATURE	NATURE	14
Reflexor	REFLEXOR	15 - 16
air cushion	AIR CUSHION	17
light	LIGHT	18 - 19
uni6	UNI6	20 - 22
AUTO-KLAVIERBAR	AUTOKLAVIERBAR	23

SICHERHEITSSCHUHE

Classic	CLASSIC	25
light	LIGHT	25 - 26
uni6	UNI6	27 - 28
anatom	ANATOM	29 - 30
Protektor	PROTEKTOR LINE	30
CRAWLER	CRAWLER	31
TECHNISCHE INFORMATIONEN		4 - 5

INFO PIKTOGRAMME

	STAHL SCHUTZKAPPE
	ALU SCHUTZKAPPE
	AUSWECHSELBARE EINLEGESOHLE
	ORTHOSTAT (EINLEGESOHLE)
	SENSOSTAT (EINLEGESOHLE)
	ESD
	WASCHBAR BEI 30° C
	WASCHBAR BEI 60° C
	AUTOKLAVIERBAR
	HACCP GERECHT
	KENNZEICHUNG



BGR 191 ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

Die Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 191 fordert, dass bei jeder orthopädischen Anpassung von Berufs- und Sicherheitsschuhen gewährleistet sein muss, dass der Schuh weiterhin den Anforderungen der Norm EN ISO 20347:2012 bzw. 20345:2011 entspricht.

ORTHOstat und SENSOstat sind die individuellen orthopädischen Einlagen von ABEBA nach EN ISO 20347:2012 und EN ISO 20345:2011.

Diese Einlagen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem orthopädischen Fachbetrieb Doppler (www.doppler-online.com) entwickelt.

ABEBA Berufs- und Sicherheitsschuhe behalten bei Verwendung der orthopädischen Einlage ORTHOstat und auch der sensomotorischen Einlage SENSOstat weiterhin ihre Zertifizierung nach der EN ISO Norm 20347:2012 oder 20345:2011.

Die Verwendung nicht zugelassener Einlagen stellt eine Verletzung der BGR 191 dar und gefährdet Ihren Versicherungsschutz.



ON STEAM®

On steam® ist eine neue atmungsaktive High-Tech Mikrofaser. Als Innenfutter kann sie das 8-fache ihres eigenen Gewichtes an Feuchtigkeit absorbieren und sorgt so für ein optimales Klima und Trockenheit im Schuh.

Technische Eigenschaften:

- ▶ Absorbiert Feuchtigkeit und gibt diese nach außen ab
- ▶ Atmungsaktiv - antimikrobiell - geruchshemmend
- ▶ Temperaturregulierend
- ▶ Antiallergen
- ▶ CO₂ neutrale Herstellung
- ▶ Schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100



A micro ist ein neues High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit sogar die Eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. Es ist bis 30°C waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Dadurch eignet sich A micro besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen. Zusätzlich kann es mit verschiedenen Treatments wie z.B. Silberionen ausgestattet werden. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig. Optisch bildet A micro Leder nach, jedoch **ohne** bei Sonneneinstrahlung zu vergilben.

the ORIGINAL



7208 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, abnehmbar // Ristbereich verstellbar // besonders weiches Mikrofaser Innenfutter mit Silver Point // Fersenbereich gepolstert



7209 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
Glattleder schwarz // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, abnehmbar // Ristbereich verstellbar // besonders weiches Mikrofaser Innenfutter mit Silver Point // Fersenbereich gepolstert



7031 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
Glattleder schwarz // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



7021 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



7204 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC
Glattleder weiß mit Motiv // rutschhemmende Laufsohle // Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Fersenbereich gepolstert





NEU




7521 Größe 36-42 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Deck-
fleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



7531 Größe 36-42 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende TPU-Laufsohle //
Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar




NEU




7520 Größe 36-42 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser weiß, perforiert // rutschhemmende TPU-
Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar,
verstellbar



NEU



7530 Größe 36-42 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser schwarz, perforiert // rutschhemmende TPU-
Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar,
verstellbar



DYNAMIC

NEU



7310 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß mit Aufdruck // rutschhemmende TPU-
Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art.
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



7312 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß/ blau mit Aufdruck // rutschhemmende
TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art.
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



7313 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß/ rot mit Aufdruck // rutschhemmende TPU-
Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art.
3574) // Fersenriemen klappbar, verstellbar



A^{micro}

A^{micro} ist ein neues High-Tech-Material, das besonders wasserabweisend und zugleich atmungsaktiv ist und damit sogar die Eigenschaften von hydrophobiertem Leder übertrifft. Es ist bis 30°C waschbar ohne zu schrumpfen und antibakteriell. Dadurch eignet sich A^{micro} besonders für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen. Zusätzlich kann es mit verschiedenen Treatments wie z.B. Silberionen ausgestattet werden. Aufgrund seiner speziellen Struktur ist es besonders leicht und geschmeidig, gleichzeitig aber sehr reißfest und widerstandsfähig. Optisch bildet A^{micro} Leder nach, jedoch **ohne** bei Sonneneinstrahlung zu vergilben.



7335 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Mikrofaser weiß/ schwarz // Schaft aus einem Stück // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



7332 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Mikrofaser schwarz/ rot // Schaft aus einem Stück // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



37333 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Mikrofaser schwarz/ gelb // Schaft aus einem Stück // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar // ESD-gerecht nach EN 61340



7331 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
 Mikrofaser schwarz/ blau // Schaft aus einem Stück // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar





7360 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



7362 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser grau/ blau // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



7363 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser grau/ rot // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



7365 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser grau/ schwarz // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



7364 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser grau/ gelb // rutschhemmende TPU-Laufsohle // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3574) // Fersenriemen feststehend, verstellbar



easy




NEU



7622 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß/ blau // rutschhemmende TPU-Laufsohle //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar



NEU



7623 Größe 35-43

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Glattleder weiß/ rot // rutschhemmende TPU-Laufsohle //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar



NEU



7621 Größe 35-43 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser Lack schwarz // rutschhemmende TPU-Laufsohle
// auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) //
Fersenriemen feststehend, verstellbar



NEU



7620 Größe 35-43 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRC
Mikrofaser Lack weiß // rutschhemmende TPU-Laufsohle //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3573) // Fersen-
riemen feststehend, verstellbar



NEU



8300 Größe 35-47

8302 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser weiß // extrem leichte, rutschhemmende Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



8310 Größe 35-47

8312 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser schwarz // extrem leichte, rutschhemmende Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



8330 Größe 35-47

8332 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser schwarz, perforiert // extrem leichte, rutschhemmende Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar



NEU



8320 Größe 35-47

8322 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Mikrofaser weiß, perforiert // extrem leichte, rutschhemmende Mono-PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen klappbar, verstellbar



8200 Größe 35-47

8202 Größe 48-51

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Glattleder weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Innenfutter Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar



8400 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRA
Glattleder weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende PU-Laufsohle // Deckfleck Mikrofaser // Innenfutter Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar





9200 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
 Glattleder weiß // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

OB



9252 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
 Glattleder schwarz // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Decksohle Leder // Fersenriemen klappbar, verstellbar

OB



9110 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
 Glattleder schwarz // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
 Ristbereich verstellbar

OB



9100 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, WRU, SRC
 Glattleder weiß // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Decksohle Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar //
 Ristbereich verstellbar

OB



9220 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, WRU, SRC
 Glattleder weiß // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

OB



9240 Größe 36-47

CE, EN ISO 20347: 2012 OB, A, FO, SRC
 Glattleder weiß **mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen** grau // rutschhemmende Gummi-Laufsohle //
 Deckfleck Leder // Fersenriemen feststehend, verstellbar

OB

NATURE



8011 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende Spezialgummi-Laufsohle //
lederbezogenes Korkfußbett // 2 verstellbare Ristriemen //
Schnallenverschluß



8020 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder Pull-Up schwarz // rutschhemmende Spezialgummi-
Laufsohle // lederbezogenes Korkfußbett // 2 verstellbare
Ristriemen // Schnallenverschluß



8022 Größe 34-43

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder Pull-Up aubergine // rutschhemmende Spezialgummi-
Laufsohle // lederbezogenes Korkfußbett // 2 verstellbare
Ristriemen // Schnallenverschluß



4090 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende Spezialgummi-Laufsohle //
lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend, ver-
stellbar // 2 verstellbare Rist-riemen // Klettverschluß



8040 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende Spezialgummi-Laufsohle //
lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend,
verstellbar // Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß



8045 Größe 34-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC
Glattleder schwarz // rutschhemmende Spezialgummi-Lauf-
sohle // lederbezogenes Korkfußbett // Fersenriemen feststehend,
verstellbar // Ristriemen verstellbar // Schnallenverschluß



Reflexor



5830 Größe 40-46 **Herren**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß, perforiert // rutschhemmende PU-Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter Air-Mesh // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3569)



5840 Größe 40-46 **Herren**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
Glattleder schwarz, perforiert // rutschhemmende PU-Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // Innenfutter Air-Mesh // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3570)



5750 Größe 40-46 **Herren**

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRB
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3566/ 3569)



Reflexor



6874

Größe 36-43

**Damen
COMFORT-Weite**

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare Reflexor® Einlegesohle (Art. 3572)




6902

Größe 36-42

Damen

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRC
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // 3-fach Klettverschluss // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)



6903

Größe 36-42

Damen

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)



6913

Größe 36-42

Damen

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, SRB
Glattleder schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)



6910

Größe 36-42

Damen

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRB
Glattleder schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3568)



6900

Größe 36-42

Damen

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRB
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen (Art. 3565/ 3567)





2620 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRA
Genarbtetes Leder weiß // rutschhemmende PU-Luftpolster-
sohle // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare Ein-
legesohle (Art. 3551)



2600 Größe 35-47

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRA
Genarbtetes Leder weiß // rutschhemmende PU-Luftpolster-
sohle // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



2700 Größe 39-47

CE, EN ISO 20347:2012 O1, SRA
Genarbtetes Leder weiß // rutschhemmende PU-Luftpolster-
sohle // auswechselbare Einlegesohle (Art. 3551)



light



1130 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558)



1135 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558)



1141 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Fersenriemen klappbar, verstellbar // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558)



1180 Größe 35-43 

CE, EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar, abnehmbar // Ristbereich mit Schnürung // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3558)



1120 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRA
Glattleder weiß, perforiert // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559) // Reflektorstreifen



1151 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // wärmereregulierendes Innenfutter Comfortemp® mit mPCM-Technologie // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)





1128 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)



1129 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)



1137 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // aus-
wechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)



1132 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug //
auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3559)



1126 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle //
Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave
Einlegesohle (Art. 3559)



1133 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle
// Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Wave
Einlegesohle (Art. 3559) // Reflektorstreifen



NEU



6760 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign weiß // wasserabweisend // kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6761 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign schwarz // wasserabweisend // kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6762 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign blau // wasserabweisend // kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6764 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign rot // wasserabweisend // kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6763 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O1, FO, SRC
 Funktionsleder marine // wasserabweisend // kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)





6770 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Glattleder weiß // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmen-
 de TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechsel-
 bare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) // Reflektorstreifen



6771 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Glattleder schwarz // Zwischensohle Soft-PU // rutschhem-
 mende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswech-
 selbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) // Reflektorstreifen



6751 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Glattleder schwarz // Zwischensohle Soft-PU // rutschhem-
 mende TPU-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswech-
 selbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



6750 Größe 35-48

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
 Glattleder weiß // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmen-
 de TPU-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswech-
 selbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6780 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Mikrofaser weiß // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6782 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Mikrofaser grau/ blau // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6783 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Mikrofaser grau/ rot // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



6784 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC
Mikrofaser grau/ gelb // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575)




AUTO- KLAVIERBAR



9600 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2012 A, E, SRC*
Spezialmaterial weiß // rutschhemmende Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



9610 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2012 A, E, SRC*
Spezialmaterial blau // rutschhemmende Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



9620 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2012 A, E, SRC*
Spezialmaterial grün // rutschhemmende Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



9630 Doppelgröße* 35/36 - 45/46

CE, EN ISO 20347:2012 A, E, SRC*
Spezialmaterial orange // rutschhemmende Laufsohle // Fersenriemen klappbar, verstellbar // autoklavierbar // Doppelgrößen



Information

*Doppelgröße:

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die fettgedruckte Größe an.

35/**36**, 37/**38**, 39/**40**, 41/**42**, 43/**44**, 45/**46**

waschbar bei 60°C:
Reinigung mit Wasser
(ohne Zusätze)



autoklavierbar bei 121°C:
Thermische Behandlung
im Überdruckbereich (ohne Zusätze)





UNSERE SICHERHEITSSCHUHE

Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen

Bei vielen Arbeitsvorgängen oder Tätigkeiten sind die Beschäftigten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt, die allein durch betriebstechnische und organisatorische Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, umfallende, herabfallende oder anrollende Gegenstände oder durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe zu tragen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine umfassende Auswahl an Sicherheitsschuhen nach EN ISO 20345:2011. Egal ob Clog, Sandale, Halbschuh oder Stiefel – lassen Sie sich von den hohen Qualitätsstandards und dem außergewöhnlichen Tragekomfort der ABEBA-Sicherheitsschuhe überzeugen.

Classic



1001 Größe 36-46 

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, WRU, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar // Schnallenverschluß



1011 Größe 36-46 

CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, WRU, SRA
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar // Schnallenverschluß



light



1032 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)



1037 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)



1029 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)



1028 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)





1027 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)



1026 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Mikrofaser weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557)



1033 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen



1038 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen



1024 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder schwarz // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen



1023 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRA
Glattleder weiß // rutschhemmende, leichte PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silver Point // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3557) // Reflektorstreifen





NEU



1760 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign weiß // wasserabweisend //
 kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-
 Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc
 Wave Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



1761 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
 Funktionsleder in Wabendesign schwarz // wasserabweisend //
 kratzfest // Zwischensohle Soft-PU // rutschhemmende TPU-
 Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave
 Einlegesohle (Art. 3575)



NEU



1730 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
 Glattleder weiß, mikroperforiert // Zwischensohle Soft-PU //
 rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point
 // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3575) //
 Reflektorstreifen





1770 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Glattleder weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) // Reflektorstreifen



1771 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Glattleder schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) // Reflektorstreifen



1752 Größe 35-48

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Glattleder schwarz/ braun // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter on steam® // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576) // Reflektorstreifen



1780 Größe 35-48 


CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576)



1785 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser grau/ schwarz // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576)





1781 Größe 35-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser schwarz/ grau // dämpfungsaktive PU-Zwischensohle // abriebfeste, rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3576)







2120 Größe 36-48 
Größe 49-52 



CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, WRU, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)



2125 Größe 36-48 
Größe 49-52 



CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, WRU, SRC
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Fersenriemen feststehend, verstellbar // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3582)



2131 Größe 36-48 
Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)



2130 Größe 36-48 
Größe 49-52 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Ristbereich verstellbar, mit Gummizug // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)



2280 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // kälteisolierendes Innenfutter // 3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



2281 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Mikrofaser schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // kälteisolierendes Innenfutter // 3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle // Reflektorstreifen



* Zertifizierung beantragt



NEU



2140 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfuter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580)



2616 Größe 36-48 
Größe 49-50 

CE, EN ISO 20345:2011 S1, SRC
Mikrofaser weiß, perforiert // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter mit Silberfäden // Doppelklettverschluss // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3580) // Reflektorstreifen




Protektor



2232 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Glattleder schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter Leder // Doppelklettverschluss // durchtrittssichere Stahlzwischensohle



2230 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter Leder // Doppelklettverschluss // durchtrittssichere Stahlzwischensohle



1645 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Glattleder weiß // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter Leder // 3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // durchtrittssichere Stahlzwischensohle // Reflektorstreifen



1655 Größe 36-48

CE, EN ISO 20345:2011 S3, SRC*
Glattleder schwarz // rutschhemmende PU-Laufsohle // Innenfutter Leder // 3-fach Klettverschluss // gepolsterter Knöchelbereich // durchtrittssichere Stahlzwischensohle // Reflektorstreifen



* Zertifizierung beantragt




NEU



4504 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß/ schwarz // Schaft aus einem Stück // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3577) // **Alu-Zehenkappe** (200 Joule) // Reflektorstreifen




NEU



4501 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser schwarz/ blau // Schaft aus einem Stück // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3577) // **Alu-Zehenkappe** (200 Joule) // Reflektorstreifen



NEU



4500 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser weiß/ grau // Schaft aus einem Stück // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3577) // **Alu-Zehenkappe** (200 Joule) // Reflektorstreifen



NEU



4502 Größe 36-48 

CE, EN ISO 20345:2011 S2, SRC
Mikrofaser schwarz/ rot // Schaft aus einem Stück // geschäumte PU-Zwischensohle // extrem rutschhemmende TPU-Laufsohle // Innenfutter Silver Point // auswechselbare acc Wave Einlegesohle (Art. 3577) // **Alu-Zehenkappe** (200 Joule) // Reflektorstreifen





siehe Seite 20, Art. Nr. 6760
und Seite 27, Art. Nr. 1760

Ihr ABEBA-Fachhändler: