


OVERLIGHT

SURLUNETTES

L'OVERLIGHT est la nouvelle génération de surlunettes.
Ultra enveloppantes et esthétiques, elles garantissent une sécurité maximale à tous,
porteurs de verres correcteurs ou non.

NOUVELLE VERSION
TAILLE UNIQUE



33 g

OVLITLPSI

- + MONTURE ULTRA ENVELOPPANTE
- + PROTECTIONS LATÉRALE, SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE
- + DESIGN

bollé
SAFETY

OVERLIGHT

SURLUNETTES

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
OVERLIGHT	Incolore	OVLTLPSI	2C-1,2 ☞ 1 FT €€	☞ EN166 FT €€	Anti-rayures/Anti-buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

€€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne ☞ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	OVLTLPSI
Sachet plastique individuel	3660740006495
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740106492
Carton de 180 paires de lunettes de sécurité	3660740206499

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,4 mm - Galbe 2.75
MONTURE	PC
BRANCHES	PC
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACES DE RECHANGE	Non



02/05/2016

bolle
SAFETY