

BLAST AUTO-CLAVE SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

Avec son champ de vision panoramique et sa ventilation renforcée, BLAST AUTO-CLAVE assure un confort irréprochable.



BLCLAVE



103 g

- + MONTURE AÉRÉE ET ULTRA-CONFORTABLE
- + MASQUE AUTO-CLAVABLE
- + GOULOTTE DE DÉBORDEMENT POUR LES LIQUIDES
- + TRESSE RÉGLABLE ET PROPRE
- + PORT LUNETTES CORRECTRICES POSSIBLE
- + FACE POLYCARBONATE SANS TRAITEMENT
- + PORT D'UN DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE POSSIBLE

bollé
SAFETY

BLAST AUTO-CLAVE SPÉCIAL «SALLES BLANCHES»

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
BLAST AUTO-CLAVE	Auto-clave Aérée	BLCLAVE	☞ 1 BT CE	☞ EN166 BT CE	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne ☞ Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

B. Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne ☞ Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement avec un produit du type eau savonneuse, solution optique, ou solution légèrement alcoolisée.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Entre 5 et 40° ; humidité < à 90%.

CONDITIONNEMENT ET GENCODE EAN13	
	BLCLAVE
Sachet plastique individuel	3660740000653
Boîte de 5 masques de sécurité	3660740100650
Carton de 65 masques de sécurité	3660740200657

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 5
MONTURE	Spécial Auto-Clave TPR
BRANCHES	Non applicable
TRESSE	Réglable
MOUSSE	Non
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	Eau Savonneuse



01/10/2013

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

bolle
SAFETY